

Tabela mediów

Myjnia kontenerowa EHRLE CompactLine 8l



Ilość stanowisk mycia	Moc urządzeń techniki Zasilanie, bezpiecznik Przewód	Moc odkurzacza Zasilanie Przewód	Moc oświetlenia Ilość i moc opraw Typ źródła światła	Wydatek wody Ciśnienie zasilania Rura	Moc grzewcza kotła Gaz / olej Rura / ciśnienie
2 stanowiska	12,6 kW 400V, 50Hz, 23A 3F+N+PE 5x6 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	12x 58W 0,7 kW TL-D	1,40 m³/h 4-6 bar PE Ø40	35 (50¹) kW 3,2 m ³ /h /3,3 kg/h PE Ø40 / 2,5 kPa
3 stanowiska	16,6 kW 400V, 50Hz, 30A 3F+N+PE 5x10 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	16x 58W 0,9 kW TL-D	1,96 m³/h 4-6 bar PE Ø50	50 (74¹) kW 4,6 m ³ /h /4,7 kg/h PE Ø50 / 2,5 kPa
4 stanowiska	26,6 kW 400V, 50Hz, 48A 3F+N+PE 5x16 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	20x 58W 1,2 kW TL-D	2,68 m³/h 4-6 bar PE Ø50	74 (85¹) kW Buderus 6,7 m ³ /h /6,9 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
5 stanowiska	29,2 kW 400V, 50Hz, 53A 3F+N+PE 5x16 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	24x 58W 1,4 kW TL-D	3,10 m³/h 4-6 bar PE Ø63	85 (105¹) kW 7,7 m ³ /h /7,9 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
6 stanowisk	33,2 kW 400V, 50Hz, 60A 3F+N+PE 5x16 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	28x 58W 1,6 kW TL-D	3,58 m³/h 4-6 bar PE Ø63	105 (140¹) kW 9,6 m ³ /h /9,8 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
7 stanowisk	37,2 kW 400V, 50Hz, 68A 3F+N+PE 5x25 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	28x 58W 1,6 kW TL-D	4,10 m³/h 4-6 bar PE Ø63	120 (160¹) kW 10,9 m ³ /h /11,2 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
8 stanowisk	41,2 kW 400V, 50Hz, 75A 3F+N+PE 5x25 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	36x 58W 2,09 kW TL-D	4,60 m³/h 4-6 bar PE Ø75	140 (180¹) kW 12,8 m ³ /h /13,1 kg/h PE Ø75 / 2,5 kPa

* Dane podane w tabeli a w szczególności przekroje przewodów elektrycznych i rur należy traktować jako orientacyjne. Ostateczny dobór należy wykonać w oparciu o lokalne warunki zgodnie z WTP. Rury do wody i gazu typu PE80 lub PE100. Wymagane zasilanie w wodę o jakości wody pitnej.

¹- Moc kotła rekomendowana na rynek wschodni.

UWAGA!

Dodatkowa moc przyłączeniowa: Każdy odkurzacz - dodatkowe 4,5 kW.

Urządzenie nie jest przystosowane do podłączania innych odbiorów np. oświetlenie placu, pomieszczenia socjalne obsługi.

Tabela mediów

Myjnia kontenerowa EHRLE CompactLine 10l



Ilość stanowisk mycia	Moc urządzeń techniki Zasilanie, bezpiecznik Przewód	Moc odkurzacza Zasilanie Przewód	Moc oświetlenia Ilość i moc opraw Typ źródła światła	Wydatek wody Ciśnienie zasilania Rura	Moc grzewcza kotła Gaz / olej Rura / ciśnienie
2 stanowiska	12,0 kW 400V, 50Hz, 32A 3F+N+PE 5x6 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	12x 58W 0,7 kW TL-D	1,8 m³/h 4-6 bar PE Ø40	50 kW 6,0 m ³ /h /5,6 kg/h PE Ø40 / 2,5 kPa
3 stanowiska	15,0 kW 400V, 50Hz, 38A 3F+N+PE 5x10 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	16x 58W 0,9 kW TL-D	2,5 m³/h 4-6 bar PE Ø50	74 kW 8,7 m ³ /h /7,2 kg/h PE Ø50 / 2,5 kPa
4 stanowiska	20,0 kW 400V, 50Hz, 47A 3F+N+PE 5x16 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	20x 58W 1,2 kW TL-D	3,4 m³/h 4-6 bar PE Ø50	85 kW 10,0 m ³ /h /9,0 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
5 stanowiska	22,0 kW 400V, 50Hz, 52A 3F+N+PE 5x16 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	24x 58W 1,4 kW TL-D	4,0 m³/h 4-6 bar PE Ø63	105 kW 12,3 m ³ /h /11,0 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
6 stanowisk	25,0 kW 400V, 50Hz, 56A 3F+N+PE 5x16 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	28x 58W 1,6 kW TL-D	5,0 m³/h 4-6 bar PE Ø63	140 kW 16,5 m ³ /h /14,0 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
7 stanowisk	28,0 kW 400V, 50Hz, 62A 3F+N+PE 5x25 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	28x 58W 1,6 kW TL-D	5,8 m³/h 4-6 bar PE Ø63	180 kW 21,2 m ³ /h /19,0 kg/h PE Ø63 / 2,5 kPa
8 stanowisk	31,0 kW 400V, 50Hz, 68A 3F+N+PE 5x25 mm ²	4,5 kW 400V, 50Hz, 10A 3F+N+Pe 5x2,5 mm ²	36x 58W 2,09 kW TL-D	6,5 m³/h 4-6 bar PE Ø75	200 kW 23,5 m ³ /h /20,5 kg/h PE Ø75 / 2,5 kPa

* Dane podane w tabeli a w szczególności przekroje przewodów elektrycznych i rur należy traktować jako orientacyjne. Ostateczny dobór należy wykonać w oparciu o lokalne warunki zgodnie z WTP. Rury do wody i gazu typu PE80 lub PE100. Wymagane zasilanie w wodę o jakości wody pitnej.

UWAGA!

Dodatkowa moc przyłączeniowa: Każdy odkurzacz - dodatkowe 4,5 kW.

Urządzenie nie jest przystosowane do podłączania innych odbiorów np. oświetlenie placu, pomieszczenia socjalne obsługi.